

# SILIMAXX® Sellador acrílico

## Descripción del producto

Sellador acrílico a base de agua para la industria de la construcción.

El sellador acrílico SILIMAXX es resistente y de bajo olor y se puede limpiar fácilmente con agua, lo que lo hace muy seguro para uso interno. Con estas ventajas, es un producto muy práctico e importante para la industria de la construcción.

## Para información general:

- Hormigón, ladrillo, yeso, madera contrachapada, madera, moldeo, MDF, corcho, metal, etc;
- Consistencia elástica e impermeabilidad después del secado;
- Puede ser pulido y rociado;
- Materiales no inflamables;
- Tiene una excelente resistencia a los cambios climáticos (temperatura, lluvia y rayos ultravioleta);
- Fuerte adherencia y alta viscosidad;
- Alta estabilidad y elasticidad en ambientes húmedos;
- A base de agua, olor muy bajo;
- Bajo grado de deformación.

## Industria usos y métodos:

- Limpie el área de aplicación solo con alcohol o acetona. A continuación, compruebe si está seco y firme.
- Cortar la punta del cartucho y apretar la boquilla. Seleccione el grosor deseado de la boquilla y corte la punta en ángulo 45º.
- Coloque el cartucho en la pistola de aplicación y distribuya el producto como puntos o líneas.
- La ventilación es necesaria para eliminar la humedad. El tiempo de secado inicial es de 20 a 30 minutos. Dependiendo de las condiciones climáticas, puede tomar de 24 a 96 horas para secarse por completo.
- Es importante evitar el contacto con el agua durante las primeras 12 horas.
- El material recubierto debe ser poroso (absorbente) en al menos una de sus caras.

## Limitaciones:

1. Para todas las superficies que eliminan aceites, plastificantes o disolventes, como la madera empapada en aceite, superficies húmedas, paredes revestidas durante el proceso de descamación;
2. No se recomienda aplicar en espejo.
3. Si las paredes están pintadas, compruebe su condición para posibles descamaciones. Si es necesario, arena en el lugar de aplicación.
4. Antes de pintar, se recomienda hacer un pre-ensayo. Las pinturas a base de solvente y aceite pueden ser dañinas.
5. Condición como inmersión en agua;
6. Para superficies en contacto directo con alimentos.
7. No puede ser utilizado como adhesivo estructural.

## Parámetros del producto

### Información general:

1	Nombre de marca	SILIMAXX
2	Nombre del producto	Sellador acrílico
3	El material principal	Sellador
4	Tipos de	Sellador acrílico de un componente
5	Color	Blanco, negro, como sea necesario
6	Embalaje	280ml Tambor
7	Embalaje de cartón	24 cartucho
8	Apariencia	Pasta lisa sin burbujas ni partículas
9	Aplicación	Acrílico a base de agua rígido sin contaminación.
10	El certificado	ISO9001:2000, MSDS
11	Vida útil	Ver el envase (abajo 27°C)
12	OEM/OEM	Disponible

**Detalles técnicos xtreme:**

NO.	Artículo	Datos técnicos
1	Apariencia	Pasta lisa sin burbujas ni partículas
2	Color disponible	Blanco; Negro; y otros colores especiales
3	Gravedad específica	1.53g/ml
4	Tiempo de piel	15-30 Minutos
5	Tiempo de curado completo	24-72 horas (at 23 °C / 50 % r.h.)
6	Profundidad de curado en 24 h	≥3mm
7	Tasa de contracción	≤17%
8	Dureza Shore A	58±3
9	Temperatura de trabajo	-20 to 80°C
10	Vida útil	Ver envase (tienda de abajo 27°C)

Estas cifras están destinadas únicamente como guía y no deben utilizarse para la elaboración de especificaciones.